



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	CU
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie chłodzące
Mounting type	Strona
Rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Przeznaczenie urządzenia	Do obudowy
Sposób montażu	Przez wkręty
Napięcie wejściowe	400...440 V 50/60 Hz
Ilość faz w sieci	2 fazy
Moc chłodzenia	1000 W 50/60 Hz L35-L35 790 W 50/60 Hz L35-L50

Parametry uzupełniające

Wysokość	783 mm
Szerokość	348 mm
Głębokość	Znamionowy: 215 mm Całkowity: 273 mm
Prąd znamionowy [In]	2 A
Prąd rozruchowy	8 A
Pobór mocy w [W]	590 W w 50/60 Hz, L35-L35 670 W w 50/60 Hz, L35-L50
Współczynnik efektywności energetycznej	1,7
Typ sterowania	Regulator elektroniczny
Zakres regulacji temperatury	20...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	Maksimum: 50 °C Wewnątrz obudowy: 20...46 °C Poza obudową: 20...50 °C
Noise level	65 dB zgodnie z EN/ISO 3746
Ciśnienie	25 bar
Flow rate	Obwód wewnętrzny: 330 m3/h w 50/60 Hz Obwód zewnętrzny: 570 m3/h w 50/60 Hz

Masa produktu	29 kg
Rodzaj chłodziwa	R134a (0,23 kg)
Type of filter	Opcjonalny zewnętrzny filtr obwodu
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie ciepłne: T 4 A Zabezpieczenie zwarciove (magnetyczne):
Materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE
Wytyczne	2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa
Normy	EN 60335-1 EN/ISO 12100 EN 378 EN 60204-1 EN 60335-2-40
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie wewnętrznym) IP34 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie zewnętrznym)

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	29 kg
Wysokość dla opakowania 1	78,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	21,5 cm
Długość dla opakowania 1	34,8 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------