



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	CU
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie chłodzące
Mounting type	Strona
Rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Przeznaczenie urządzenia	Do obudowy
Sposób montażu	Przez wkręty
Napięcie wejściowe	400 V 50 Hz
Ilość faz w sieci	3 fazy
Moc chłodzenia	5800 W 50 Hz L35-L35 4350 W 50 Hz L35-L50

Parametry uzupełniające

Wysokość	2000 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	380 mm
Prąd znamionowy [In]	5,9 A
Prąd rozruchowy	21,7 A
Pobór mocy w [W]	2340 W w 50 Hz, L35-L35 3880 W w 50 Hz, L35-L50
Współczynnik efektywności energetycznej	2,5
Typ sterowania	Regulator elektroniczny
Zakres regulacji temperatury	20...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	Maksimum: 50 °C Wewnątrz obudowy: 20...46 °C Poza obudową: 20...50 °C
Noise level	72 dB zgodnie z EN/ISO 3746
Ciśnienie	27 bar
Flow rate	Obwód zewnętrzny: 2900 m3/h w 50 Hz Obwód wewnętrzny: 1450 m3/h w 50 Hz
Masa produktu	150 kg

Rodzaj chłodziwa	R407c (1,8 kg)
Type of filter	Opcjonalny zewnętrzny filtr obwodu
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne: T 8 A Zabezpieczenie zwarciove (magnetyczne):
Materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE
Wytyczne	2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna
Normy	EN 60335-2-40 EN 60335-1 EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 378
Stopień ochrony IP	IP34 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie zewnętrznym) IP54 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie wewnętrznym)

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	150 kg
Wysokość dla opakowania 1	200 cm
Szerokość dla opakowania 1	38 cm
Długość dla opakowania 1	60 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------