



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CV
Typ produktu lub komponentu	Wentylator
Type of filter	Standard
Flow rate	Wolny przepływ ze standardowym filtrem: 38 m ³ /h w 50 Hz Wolny przepływ ze standardowym filtrem: 39 m ³ /h w 60 Hz
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	150...250 V
Napięcie wejściowe	230 V 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Absorbed power	4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz
[In] prąd znamionowy	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Noise level < at	40...41 dB
Typ łożyska	Kulka
Wysokość	Zewnętrzny: 137 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 117 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 49 mm
Wymiary wycięcia (otworu)	92 x 92 mm
Masa produktu	0,22 kg
Materiał	Kratka wylotowa: wstrzykiwany termoplastik (ASA PC)
Kolor	Kratka wylotowa: szary (RAL 7035)
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Ciśnienie maksymalne	29 Pa przepływ 0 m ³ /h
Przyłącza - zaciski	Kabel
Stopień ochrony IP	IP54
Elementy składowe urządzenia	1 silnik osiowy 2 kratka ochronna: na powierzchni przedniej i tylnej

1 filtr: przód silnika osiowego
1 kratka wylotowa: przód
1 wzór wycięcia

Warunki użytkowania	Temperatura zewnętrzna musi być 5 °C niższa od temperatury wewnętrznej Dolne wartości zależą od punktu pracy, patrz oprogramowanie ProClima Otoczenie musi być względnie czyste Filtr musi być czysty i wymieniany regularnie Należy unikać zamienników filtra nadczęstotliwościowego
---------------------	---

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	291,75 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,5 cm
Długość dla opakowania 1	14,5 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------