



Podgląd

Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni
--------------	--

Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CV
Typ produktu lub komponentu	Wentylator
Type of filter	Standard
Flow rate	Wolny przepływ ze standardowym filtrem: 838 m ³ /h w 50 Hz Wolny przepływ ze standardowym filtrem: 803 m ³ /h w 60 Hz
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	207...244 V
Napięcie wejściowe	230 V 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Absorbed power	150 W 50 Hz 195 W 60 Hz
[In] prąd znamionowy	0,65 A 50 Hz 0,85 A 60 Hz
Noise level < at	75...76 dB
Typ łożyska	Kulka
Wysokość	Zewnętrzny: 336 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 316 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 162 mm
Wymiary wycięcia (otworu)	291 x 291 mm
Masa produktu	4,1 kg
Materiał	Kratka wylotowa: wstrzykiwany termoplastik (ASA PC)
Kolor	Kratka wylotowa: szary (RAL 7035)
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Ciśnienie maksymalne	170 Pa przepływ 0 m ³ /h

Przylączy - zaciski	Złącza
Stopień ochrony IP	IP54
Elementy składowe urządzenia	1 silnik osiowy 2 kratka ochronna: na powierzchni przedniej i tylnej 1 filtr: przód silnika osiowego 1 kratka wylotowa: przód 1 wzór wycięcia
Warunki użytkowania	Temperatura zewnętrzna musi być 5 °C niższa od temperatury wewnętrznej Dolne wartości zależą od punktu pracy, patrz oprogramowanie ProClima Należy unikać zamienników filtra nadczęstotliwościowego Filtr musi być czysty i wymieniany regularnie Otoczenie musi być względnie czyste

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4,567 kg
Wysokość dla opakowania 1	22,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	32,5 cm
Długość dla opakowania 1	34,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,199 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------