



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial SDB
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Skrzynka połączeniowa
Typ obudowy	Pusta obudowa
Rodzaj osłony czołowej	Niska pełna pokrywa
Kolor	Jasnoszary (RAL 7035)

Parametry uzupełniające

Wysokość obudowy	155 mm
Nominalna szerokość obudowy	105 mm
Nominalna głębokość obudowy	61 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 cover 1 śruba pokrywy
Mocowanie pokrywy	Śruba
Materiał	Steel
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Masa produktu	0,458 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 62262

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	400 g
Wysokość dla opakowania 1	6,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	16 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------