



### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Spacial                                                                                                                                    |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wypożyczenie montażowe                                                                                                                     |
| Application                               | Wielozadaniowy<br>Modułowa aplikacja rozdzielu                                                                                             |
| Typ produktu lub komponentu               | Podstawa montażowa                                                                                                                         |
| Skrócona nazwa urządzenia                 | DLA                                                                                                                                        |
| For enclosure nominal dimensions          | -                                                                                                                                          |
| Miejsce montażu                           | Przód obudowy                                                                                                                              |
| Zgodność gamy                             | Spacial Spacial S3D<br>Spacial Spacial CRN<br>Spacial Spacial S3X<br>Thalassa Thalassa PLM                                                 |
| Elementy składowe urządzenia              | 1 struktura ramy<br>4 panele przednie z 35 mm szyną DIN<br>2 pokrywa<br>1 pasek neutr./ziemia 2 x 16 mm <sup>2</sup> 5 x 6 mm <sup>2</sup> |
| Ilość sztuk w zestawie                    | 1 sztuka                                                                                                                                   |

### Parametry uzupełniające

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Materiał                       | Panel przedni: izolacja samogasząca się<br>Struktura korpusu: stal |
| Kolor                          | Panel przedni: szary (RAL 7035)                                    |
| Sposób mocowania               | Elementem mocującym - na przodzie z podporami lokalizacja          |
| Regulacja                      | W wysokości od 40 do 85 mm dla szyna DIN                           |
| Ilość rzędów                   | 4                                                                  |
| Całkowita liczba modułów 18 mm | 86                                                                 |
| Rodzaj płyty czołowej          | Płyty pełne i z otworami                                           |

|                |            |
|----------------|------------|
| Liczba otworów | 4 wycięcia |
| Wysokość       | 680 mm     |
| Szerokość      | 460 mm     |

### Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 6,12 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 14 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1   | 49 cm   |
| Długość dla opakowania 1     | 68 cm   |

### Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|