



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Application	Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Przednie
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA
Elementy składowe urządzenia	1 door locking system
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Door: polyester reinforced with fibreglass
Kolor	Door: grey (RAL 7035)
Typ blokady	Zamek 5 mm dwuprętowa
Liczba blokad	1
Typ drzwi	Pełna
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °) Odwracalny/nawrotny (180 °)
Maksymalne obciążenie	30 kg/m ²
Wysokość	500 mm
Szerokość	750 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4,25 kg

Wysokość dla opakowania 1	79 cm
Szerokość dla opakowania 1	6 cm
Długość dla opakowania 1	55 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------