



Parametry podstawowe

Kategorie	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Wspornik regulowany
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	D: 620 mm
Miejsce montażu	Boki obudów
Elementy składowe urządzenia	4 szyny ślizgowe 4 podrpoa ślizgowa z dwustronną śrubą M8 elementy mocujące
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Podpora ślizgowa: stal Szyna ślizgowa: aluminium

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Elementem mocującym
Regulacja podczas montażu	W głębokości płyt i szyn
Głębokość	Regulacja minimalnej głębokości: 35 mm Regulacja maksymalnej głębokości: 550 mm
Gwint ISO	M8

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	225 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	17 cm

Długość dla opakowania 1	54 cm
--------------------------	-------

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------