



Parametry podstawowe

Anwendung	Wielozadaniowy
Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Rodzaj szyny	Podwójny profil DIN
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Zgodność gamy	Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX Spacial Spacial SD
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 1 rail
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 20 szt.

Parametry uzupełniające

Materiał	Zinc coated steel
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	By fixing element - structure of enclosure location
Regulacja podczas montażu	Ciągłe dostosowywanie Dystans 25mm
Długość	Nominal: 1000 mm Real: 990 mm
Wysokość	15 mm nominal:
Szerokość	Znamionowy: 35 mm
Głębokość	35 mm nominal:
Grubość	1,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,86 kg
Wysokość dla opakowania 1	1,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	3,7 cm
Długość dla opakowania 1	98,8 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------