



### Parametry podstawowe

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Gama produktów              | ClimaSys                          |
| Nazwa produktu              | ClimaSys DT                       |
| Typ produktu lub komponentu | USB data logger                   |
| Skrócona nazwa urządzenia   | DTTLog                            |
| Typ pomiaru                 | Temperatura, zakres: - 40...80 °C |
| Dokładność                  | Temperatura: +/- 0.3 °C           |
| Rozdzielczość               | 0.03 °C                           |
| Zapis danych                | 32000 samples                     |

### Parametry uzupełniające

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy             | Thalassa<br>Spacial<br>ClimaSys                                                                                 |
| Typ wyświetlacza          | Wyświetlacz LCD                                                                                                 |
| Display setting           | Sleep mode ajustable between 30s/60s/120s<br>Sleep mode disable                                                 |
| Wyświetlane informacje    | Battery level<br>Temperatura w °C                                                                               |
| Sygnalizacja lokalna      | wskaźnik LED                                                                                                    |
| Type of alarme            | Temperatura                                                                                                     |
| Typ baterii               | 1 bateria litowa 3 V CR2032                                                                                     |
| Żywotność baterii         | 2 rok (depending on sampling rate and operating conditions)                                                     |
| Częstotliwość próbkowania | Minimum: once every second<br>Maksimum: once every 18 hours<br>Dla maksymalnej trwałości: once every 30 minutes |
| Typ złącza (konektora)    | USB                                                                                                             |
| Nazwa oprogramowania      | EffiClima                                                                                                       |
| Funkcja oprogramowania    | Monitoring and setup data logger                                                                                |
| Dostępna funkcja          | Firmware update by USB                                                                                          |
| Typ sterowania            | Magnet key                                                                                                      |
| Typ przycisku sterującego | Start/stop                                                                                                      |
| Sposób mocowania          | Podpora zatrzaskowa                                                                                             |

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Miejsce montażu | Outside the enclosure<br>Na obudowie<br>Na zewnątrz |
| Wysokość        | 111 mm                                              |
| Szerokość       | 39 mm                                               |
| Głębokość       | 26 mm                                               |
| Masa produktu   | 45,5 g                                              |
| Kolor           | Półprzezroczysty                                    |

### Środowisko pracy

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...80 °C              |
| Stopień ochrony IP                         | IP67 zgodnie z IEC 60529 |
| Normy                                      | EN 12830                 |
| Certyfikaty produktu                       | CE                       |

### Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 71 g    |
| Wysokość dla opakowania 1    | 3,4 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1   | 4,5 cm  |
| Długość dla opakowania 1     | 14,2 cm |

### Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|