



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Płyta zaślepiająca
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Płyta przepustu kablowego
Zastosowanie urządzenia	Elektroniczna aplikacja
Typ dławika kablowego	Ze uszczelką szczotkową
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 1 płyta
Miejsce montażu	Na zewnątrz pokrywy górnej
Materiał	Stal galwanizowana
Sposób mocowania	Wkrętami
Zgodność produktu	Pokrywa górna dla płyt Actassi
Wysokość	75 mm
Szerokość	Środki mocowania: 400 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	640 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	22 cm
Długość dla opakowania 1	56 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Waga dla opakowania zbiorczego 2	640 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	22,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	2 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	49 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	PAM
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	200
Waga dla opakowania zbiorczego 3	141 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	66 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	100 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------