



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa PLS
Skrócona nazwa urządzenia	PLS
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Insulating modular rear
Nominal height	270 mm
Nominal width	360 mm
Nominal depth	135 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 część boczna: na obudowie
Typ korpusu	Jednoczęściowa formowana
Rodzaj osłony czołowej	Bez

Parametry uzupełniające

Materiał	Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Kolor	Korpus: szary (RAL 7035)
Normy	NEMA klasyfikacja 13 IEC 62208 NEMA 4X
Certyfikaty produktu	UL

Środowisko pracy

Klasa ochronności	Klasa II
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z IEC 62262
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 62208

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-30...70 °C
--	-------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,5 kg
Wysokość dla opakowania 1	15 cm
Szerokość dla opakowania 1	38 cm
Długość dla opakowania 1	29 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------