



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Stała prowadnica
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie — wsparcie
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Actassi VDA Actassi VDS
Materiał	Stal obrabiana
Miejsce montażu	Wspornik pionowy
Liczba zespołów szaf rackowych	24U 42U 38U 29U 33U 47U
Głębokość	Rack: 600 mm Rack: 800 mm Rack: 100 mm
Sposób mocowania	Mocowanie bezpośrednie: wspornik
Dopuszczalne obciążenie długotrwałe	60 kg
Odległość pomiędzy śródkami	258 mm
Odległość między podporami kablowymi	350 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1

Waga dla opakowania 1	820 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	7 cm
Długość dla opakowania 1	36 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	PAM
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	120
Waga dla opakowania zbiorczego 2	177 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	100 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	100 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------