



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Stała prowadnica
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie — wsparcie
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Actassi VDS Actassi VDA
Materiał	Stal obrabiana
Miejsce montażu	Wspornik pionowy
Głębokość	Rack: 600 mm Rack: 800 mm Rack: 1000 mm
Sposób mocowania	By screws: upright
Dopuszczalne obciążenie długotrwałe	60 kg
Odległość pomiędzy środkami	258 mm
Odległość między podporami kablowymi	350 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	800 g
Wysokość dla opakowania 1	6 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	40,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------