



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Przednie
Zgodność gamy	Spacial Spacial SFX Spacial SF Spacial Spacial SM
Elementy składowe urządzenia	1 door 2 zamek z 3 mm dwuprętową wkładką 1 uchwyt elementy mocujące
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Kolor	Szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Typ blokady	Zamek 3 mm dwuprętowa
Liczba blokad	2
Regulacja podczas montażu	Regulowana głębokość co 25 mm
Typ drzwi	Wewnętrzny pełny
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny
Maksymalne obciążenie	15 kg/m²
Wysokość	Znamionowy: 2000 mm Rzeczywisty: 1865 mm

Szerokość	Znamionowy: 1000 mm Rzeczywisty: 900 mm
Głębokość	19,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	29 kg
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	96 cm
Długość dla opakowania 1	193 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------