



Parametry podstawowe

Anwendung	Wielozadaniowy
Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Podstawa montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie montażowe
Rodzaj szyny	Symetryczna DIN
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Podstawa montażowa	Mocowanie bezpośrednie na podkładkach Ślizg krokowy Podkładka dystansowa
Zgodność gamy	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 2 pionowy 4 szyna DIN
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Stojaki: aluminium Szyna: stal
Sposób mocowania	Przykręcosy na kołkach Elementem mocującym
Regulacja podczas montażu	Na ślizgach krokowych, typ NSYSDCR..., odstęp 12,5 mm
Wysokość	Znamionowy: 500 mm Rzeczywisty: 439,3 mm
Szerokość	400 mm nominal: Rzeczywisty: 350 mm
Głębokość	Rzeczywisty: 30 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	873 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	5 cm
Długość dla opakowania 1	44 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------