



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Zastosowanie produktu	Napowietrzny do zastosowań ciężkich
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Zestaw stojący na podłodze
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	D: 620 mm
Miejsce montażu	Na podłodze
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PHD
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 4 floor-fixing stud
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Zinc coated steel
Sposób mocowania	Widoczne wkręty
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	0 kg
Wysokość	21 mm
Szerokość	568 mm
Głębokość	70 mm

Packing Units

Waga dla opakowania 1	5,000 kg
Wysokość dla opakowania 1	15,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	50,000 mm
Długość dla opakowania 1	620,000 mm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------