



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Opis płyty montażowej	Pełna
Zgodność gamy	Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Elementy składowe urządzenia	1 płyta montażowa 2 ślizgacze
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Wspornikami mocującymi
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	500 kg pozycja pośrednia 600 kg tył obudowy
Wysokość	Środki mocowania: 1850 mm Znamionowy: 2000 mm Rzeczywisty: 1897 mm
Szerokość	Środki mocowania: 1050 mm Znamionowy: 1200 mm Rzeczywisty: 1096 mm
Głębokość	27 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	57 kg
Wysokość dla opakowania 1	191 cm
Szerokość dla opakowania 1	111 cm
Długość dla opakowania 1	4 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------