



### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Spacial                                                                                    |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie montażowe                                                                      |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta montażowa                                                                            |
| Zastosowanie urządzenia                   | Wielozadaniowy                                                                             |
| Dla nominalnych wymiarów obudowy          | -                                                                                          |
| Miejsce montażu                           | Ślizg krokowy<br>Bezpośrednie mocowanie na podkładkach                                     |
| Opis płyty montażowej                     | Pełna                                                                                      |
| Zgodność gamy                             | Spacial Spacial S3D<br>Spacial Spacial CRN<br>Spacial Spacial S3X<br>Thalassa Thalassa PLM |
| Ilość sztuk w zestawie                    | 1 sztuka                                                                                   |
| Materiał                                  | Włókno szklane wzmacniane poliesterm                                                       |
| Kolor                                     | Szary (RAL 7035)                                                                           |

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sposób mocowania                    | Przykręcosy na kołkach - typ śruby M8<br>Elementem mocującym |
| Obciążenie dopuszczalne długotrwale | 15 kg                                                        |
| Wysokość                            | 265 mm nominal:<br>300 mm enclosure nominal dimension:       |
| Szerokość                           | 150 mm nominal:<br>Wymiary nominalne obudowy: 200 mm         |
| Grubość                             | 4 mm                                                         |
| Masa produktu                       | 3 kg                                                         |

## Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 286 g   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 0,4 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1   | 15 cm   |
| Długość dla opakowania 1     | 26,5 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|