



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Strona przemia
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	1 door 1 uchwyt 4 wsporniki mocujące

Parametry uzupełniające

Materiał	Poliester wzmocniony włóknom szklanym
Kolor	Szary (RAL 7035)
Typ blokady	Zamek 5 mm dwuprętowa
Liczba blokad	2
Typ drzwi	Wewnętrzny pełny
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (110 °)
Wysokość	Wzór w siatkę: 315 mm
Szerokość	Wzór w siatkę: 205 mm
Głębokość	Dostępna głębokość między drzwiami obudowy: 26 mm Dostępna głębokość z boku: 152 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1

Waga dla opakowania 1	960 g
Wysokość dla opakowania 1	4,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	27,5 cm
Długość dla opakowania 1	39,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------