



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Typ produktu lub komponentu	Zestaw do montażu na ścianie
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Miejsce montażu	Góra i dół, w tylnej części obudowy
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	wkręty mocujące 4 oczko

Parametry uzupełniające

Materiał	Poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego
Kolor	Szary (RAL 7035)
Sposób mocowania	Przykręcony - z zewnątrz lokalizacja
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	100 kg położenie poziome 200 kg pozycja pionowa
Długość	160 mm
Wysokość	310 mm
Szerokość	215 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	26 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	9 cm

Długość dla opakowania 1	10 cm
--------------------------	-------

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------