



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Ślizg krokowy Strona przemia
Zgodność gamy	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X
Elementy składowe urządzenia	1 door 4 wsporniki mocujące 2 wsporniki montażowe

Parametry uzupełniające

Materiał	Drzwi: blacha stalowa
Kolor	Wszystkie fronty: szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek poliestrowy
Typ blokady	Zamek 3 mm dwuprętowa
Liczba blokad	1
Regulacja podczas montażu	Odstęp 25 mm
Typ drzwi	Wewnętrzny pełny
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny
Maksymalne obciążenie	30 kg/m ²
Wysokość	800 mm nominal:
Szerokość	Znamionowy: 600 mm
Masa produktu	6,2 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	6,412 kg
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	55,5 cm
Długość dla opakowania 1	76,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------