



### Parametry podstawowe

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Gama produktów               | Thalassa                       |
| Nazwa produktu               | Thalassa PLA                   |
| Enclosure type               | Wielozadaniowy                 |
| Typ produktu lub komponentu  | Odpowiednia obudowa            |
| Version                      | PLA                            |
| Nominal height               | 1000 mm                        |
| Nominal width                | 500 mm                         |
| Nominal depth                | 320 mm                         |
| Montaż obudowy               | Stojący                        |
| Elementy składowe urządzenia | 1 część górna<br>1 część dolna |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ korpusu             | Część osłonięta od góry i z dołu montowana z częściami bocznymi |
| Typ drzwi               | Pełna przód                                                     |
| Liczba drzwi            | 1 drzwi                                                         |
| Otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)                                     |
| Typ blokady             | 4 punktowy zamek, 5 mm dwuprętowy                               |
| Dostępność do działań   | Przód<br>Tył                                                    |
| Części wymiadowalne     | Drzwi zawiasami<br>Panel boczny elementem mocującym             |
| Materiał                | Poliester wzmocniany włóknem szklanym                           |
| Kolor                   | Szary (RAL 7035)                                                |
| Normy                   | UL 508 A<br>IEC 62208                                           |
| Stopień ochrony wg NEMA | NEMA 13<br>NEMA 12                                              |

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                      | NEMA 3S<br>NEMA 2<br>NEMA 1<br>NEMA 5<br>NEMA 3X<br>NEMA 3<br>NEMA 3R |
| Certyfikaty produktu | Veritas<br>DNV Marine<br>UL/cUL listed                                |
| Klasa ochronności    | Klasa II                                                              |

### Środowisko pracy

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP                       | IP65 zgodnie z IEC 60529 (szczelny (całkowicie osłonięty)) |
| Stopień ochrony IK                       | IK10 zgodnie z IEC 62262 (drzwi pełne)                     |
| Odporność ogniowa                        | 960 °C zgodnie z IEC 62208                                 |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -35...90 °C                                                |

### Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 21,5 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 38 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1   | 53 cm   |
| Długość dla opakowania 1     | 102 cm  |

### Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|