



## Parametry podstawowe

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów               | Thalassa                                                                                         |
| Nazwa produktu               | Thalassa PLA                                                                                     |
| Enclosure type               | Wielozadaniowy                                                                                   |
| Typ produktu lub komponentu  | Odpowiednia obudowa                                                                              |
| Version                      | PLAT                                                                                             |
| Nominal height               | 1500 mm                                                                                          |
| Nominal width                | 500 mm                                                                                           |
| Nominal depth                | 320 mm                                                                                           |
| Montaż obudowy               | Stojący                                                                                          |
| Elementy składowe urządzenia | 1 część górna<br>1 część dolna<br>2 część boczna<br>1 panel tylni<br>1 drzwi<br>1 daszek, osłona |

## Parametry uzupełniające

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ korpusu           | Open top and sealed bottom part assembled with side parts                         |
| Typ drzwi             | Pełna przód                                                                       |
| Liczba drzwi          | 1 drzwi                                                                           |
| Otwieranie drzwi      | Odwracalny/nawrotny (120 °)                                                       |
| Typ blokady           | 4 points lock, handle with 5 mm double bar insert                                 |
| Dostępność do działań | Tył<br>Przód<br>Góra                                                              |
| Części wymiadowalne   | Drzwi zawiasami<br>Panel boczny elementem mocującym<br>Daszek elementem mocującym |
| Materiał              | Poliester wzmacniany włóknem szklanym                                             |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Kolor                | Szary (RAL 7035) |
| Normy                | IEC 62208        |
| Certyfikaty produktu | Veritas          |
| Klasa ochronności    | Klasa II         |

## Środowisko pracy

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP                       | IP44 zgodnie z IEC 60529 (with ventilated canopy) |
| Stopień ochrony IK                       | IK10 zgodnie z IEC 62262 (drzwi pełne)            |
| Odporność ogniowa                        | 960 °C zgodnie z IEC 62208                        |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -35...90 °C                                       |

## Packing Units

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1         |
| Waga dla opakowania 1        | 31,713 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 156 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1   | 54 cm     |
| Długość dla opakowania 1     | 38 cm     |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|