



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa PLA
Enclosure type	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
Version	PLAZT
Nominal height	1500 mm
Nominal width	1250 mm
Nominal depth	620 mm
Montaż obudowy	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 część górna 1 część dolna 2 część boczna 2 drzwi 2 panel tylni 1 daszek, osłona 1 cokół

Parametry uzupełniające

Typ korpusu	Część otwarta od góry i z dołu montowana z częściami bocznymi
Typ drzwi	Pełna przód
Liczba drzwi	2 drzwi
Otwieranie drzwi	Prawy i lewy (180 °)
Typ blokady	4 points lock, handle with 5 mm double bar insert
Dostępność do działań	Tył Góra Przód Dół
Części wymiadowalne	Drzwi zawiasami

	Panel boczny elementem mocującym Daszek elementem mocującym
Materiał	Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	Veritas
Klasa ochronności	Klasa II

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP44 zgodnie z IEC 60529 (z cokołem z otwieraniem dolnym i netylowanym daszem)
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262 (drzwi pełne)
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 62208
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...90 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	94 kg
Wysokość dla opakowania 1	153 cm
Szerokość dla opakowania 1	128 cm
Długość dla opakowania 1	65 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------