



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria	Obudowa
Version	PLD
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni Obudowa DIN
Nominal height	850 mm
Nominal width	1115 mm
Nominal depth	320 mm
Montaż obudowy	Stojący
Zgodność produktu	Bezpiecznik 2

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	1 część górna 1 część dolna 2 część boczna 1 panel tylni 2 drzwi 1 zamek na klucz 1 wspornik lewy
Typ korpusu	Część osłonięta od góry i otwarta z dołu montowana z częściami bocznymi
Typ drzwi	Pełna przód
Liczba drzwi	2 drzwi
Otwieranie drzwi	Prawy i lewy (180 °)
Typ blokady	Zamek z kluczem
Numer klucza	1242 E
Dostępność do działań	Dół Przód

Części wymiadowalne	Drzwi zawiasami
Materiał	Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony IP	IP43 zgodnie z IEC 60529 (typ cokołu otwieranie dolne) IP54 zgodnie z IEC 60529 (with additional sealing kit)
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262 (drzwi pełne)
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 62208
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...90 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	35 kg
Wysokość dla opakowania 1	88 cm
Szerokość dla opakowania 1	34,5 cm
Długość dla opakowania 1	112 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------