



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa PLM
Skrócona nazwa urządzenia	PLM
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Nominal height	530 mm
Nominal width	430 mm
Nominal depth	200 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 drzwi 1 uchwyt z zamkiem
Typ drzwi	Przezroczysty
Typ blokady	3 punktowy zamek, uchwyt z zamkiem 1242E

Parametry uzupełniające

Liczba blokad	2
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Dostępność do działań	Przód
Części wymiadowalne	Drzwi zawiasami
Materiał	Korpus: poliestr wzmocniony włóknem szklanym Drzwi: szkło hartowane
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	NEMA klasyfikacja 4X NEMA klasyfikacja 13 IEC 62208

Certyfikaty produktu	UL
Klasa ochronności	Klasa II

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 62208
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	9,003 kg
Wysokość dla opakowania 1	45 cm
Szerokość dla opakowania 1	23 cm
Długość dla opakowania 1	56 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------