



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa PLS
Skrócona nazwa urządzenia	PLS
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Izolowana puszka modułowa
Nominal height	360 mm
Nominal width	540 mm
Nominal depth	230 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 pokrywa: na obudowie 1 część boczna: na obudowie śruby blokujące
Typ korpusu	Jednoczęściowa formowana
Rodzaj osłony czołowej	Wysoka przezroczysta pokrywa
Typ blokady	Śruba na płaski śrubokręt

Parametry uzupełniające

Części wymiadowalne	Pokrywa śruba blokująca
Materiał	Pokrywa: poliwęglan Tylny: poliester wzmacniany włóknem szklanym
Kolor	Korpus: szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208 NEMA 4X NEMA klasyfikacja 13
Certyfikaty produktu	UL

Środowisko pracy

Klasa ochronności	Klasa II
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z IEC 62262
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 62208
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-30...70 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4,22 kg
Wysokość dla opakowania 1	25 cm
Szerokość dla opakowania 1	56 cm
Długość dla opakowania 1	38 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------