



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Miejsce montażu	Ślizg krokowy Wkładki
Opis płyty montażowej	Pełna
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA
Elementy składowe urządzenia	1 płyta montażowa
Materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby M8 - na wkładkach lokalizacja
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	150 kg
Wysokość	Znamionowy: 1500 mm Rzeczywisty: 1390 mm
Szerokość	Znamionowy: 500 mm Rzeczywisty: 375 mm
Głębokość	Rzeczywisty: 125 mm
Grubość	25 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	10 kg

Wysokość dla opakowania 1	1,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	37,5 cm
Długość dla opakowania 1	137,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------