



Parametry podstawowe

Kategorie	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płyta adaptera
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	D: 620 mm
Miejsce montażu	Spód obudowy
Elementy składowe urządzenia	2 płyta elementy mocujące
Materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Śruba i wkładka - typ śruby M8 - dół obudowy lokalizacja
Wysokość	80 mm
Szerokość	15 mm
Głębokość	Rzeczywisty: 500 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,1 kg
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	1,5 cm
Długość dla opakowania 1	50 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------