



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Typ produktu lub komponentu	Zabezpieczenie drzwi
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	-
Miejsce montażu	Drzwi i obudowa
Zgodność gamy	Thalassa wersje PLA, PLAZ, PLAT
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 1 kółek

Parametry uzupełniające

Materiał	Stal galwanizowana
Sposób mocowania	Elementem mocującym - na obudowie lokalizacja Elementem mocującym - na piastach drzwi lokalizacja
Kąt pracy	110 °
Mechanizm otwierający	Układ mechaniczny

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	120,6 g
Wysokość dla opakowania 1	1,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,5 cm
Długość dla opakowania 1	10 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------