



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial S3D
Application	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Wysokość obudowy	300 mm
Nominalna szerokość obudowy	400 mm
Nominalna głębokość obudowy	150 mm
Typ drzwi	Przeszkłony
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 drzwi 1 lock 1 płyta dławika kablowego

Parametry uzupełniające

Body type	Korpus jednoczęściowy Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	3 mm zamek dwuprętowy
Dostępność do działań	Przód
Części wymiadowalne	Drzwi zawiasami Płyta przepustu kablowego Wkrętami
Materiał	Body: steel Door: steel and security glass
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy

Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	DNV CUL UL GL BV LR
Masa produktu	5,014 kg

Środowisko pracy

Kompatybilność elektromagnetyczna	Test odporności pola elektromagnetycznego
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	5,014 kg
Wysokość dla opakowania 1	31,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	41,3 cm
Długość dla opakowania 1	19,8 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------