



### Parametry podstawowe

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                | Spacial                                                                         |
| Nazwa produktu                | Spacial S3D                                                                     |
| Application                   | Wielozadaniowy                                                                  |
| Kategoria                     | Obudowa kompaktowa                                                              |
| Wysokość obudowy              | 500 mm                                                                          |
| Nominalna szerokość obudowy   | 400 mm                                                                          |
| Nominalna głębokość obudowy   | 200 mm                                                                          |
| Typ drzwi                     | Pełna                                                                           |
| Opis płyty montażowej         | Pełna                                                                           |
| Rodzaj płyty dławnic          | Standard                                                                        |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Montaż na ścianie                                                               |
| Elementy składowe urządzenia  | 1 korpus<br>1 płyta montażowa<br>1 drzwi z zamkiem<br>1 płyta dławika kablowego |

### Parametry uzupełniające

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Body type             | Korpus jednoczęściowy<br>Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości                       |
| Liczba drzwi          | Płyta czołowa: 1 drzwi                                                                       |
| Otwieranie drzwi      | Odwracalny/nawrotny (120 °)                                                                  |
| Typ blokady           | 3 mm zamek dwuprętowy                                                                        |
| Dostępność do działań | Przód                                                                                        |
| Części wymiadowalne   | Drzwi zawiasami<br>Płyta przepustu kablowego Wkrętami<br>Płyta montażowa elementem mocującym |
| Materiał              | Obudowa: stal<br>Płyta montażowa: stal galwanizowana                                         |

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Wykończenie powierzchni | Obudowa: proszek epoksydowo-poliestrowy |
| Kolor                   | Obudowa: szary (RAL 7035)               |
| Normy                   | IEC 62208                               |
| Certyfikaty produktu    | UL<br>CUL<br>GL<br>LR<br>DNV<br>BV      |
| Masa produktu           | 10,56 kg                                |

## Środowisko pracy

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony IK | IK10 zgodnie z IEC 62262 |
| Stopień ochrony IP | IP66 zgodnie z IEC 60529 |

## Packing Units

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1         |
| Waga dla opakowania 1        | 10,582 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 24,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1   | 41,5 cm   |
| Długość dla opakowania 1     | 51 cm     |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|