



### Parametry podstawowe

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                | Spacial                                                    |
| Nazwa produktu                | Spacial S3D                                                |
| Application                   | Wielozadaniowy                                             |
| Kategoria                     | Obudowa kompaktowa                                         |
| Wysokość obudowy              | 800 mm                                                     |
| Nominalna szerokość obudowy   | 1200 mm                                                    |
| Nominalna głębokość obudowy   | 300 mm                                                     |
| Typ drzwi                     | Pełna                                                      |
| Opis płyty montażowej         | Be płyty montażowej                                        |
| Rodzaj płyty dławnic          | Standard                                                   |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Montaż na ścianie                                          |
| Elementy składowe urządzenia  | 1 korpus<br>2 płyta dławika kablowego<br>1 lock<br>2 drzwi |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Body type               | Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości<br>Korpus jednoczęściowy |
| Liczba drzwi            | Płyta czołowa: 2 drzwi                                                 |
| Otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)                                            |
| Typ blokady             | 3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy                                      |
| Dostępność do działań   | Przód                                                                  |
| Części wymiadowalne     | Drzwi zawiasami<br>Płyta przepustu kablowego Wkrętami                  |
| Materiał                | Steel                                                                  |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy                                         |
| Kolor                   | Szary (RAL 7035)                                                       |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Normy                | IEC 62208                          |
| Certyfikaty produktu | UL<br>GL<br>DNV<br>CUL<br>LR<br>BV |
| Masa produktu        | 45 kg                              |

## Środowisko pracy

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Test odporności pola elektromagnetycznego |
| Stopień ochrony IK                | IK10 zgodnie z IEC 62262                  |
| Stopień ochrony IP                | IP55 conforming to IEC 60529              |

## Packing Units

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1        |
| Waga dla opakowania 1        | 45 kg    |
| Wysokość dla opakowania 1    | 122,6 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 82,4 cm  |
| Długość dla opakowania 1     | 35,4 cm  |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|