



### Parametry podstawowe

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gama produktów                | Spacial                                           |
| Nazwa produktu                | Spacial S3DEX                                     |
| Application                   | Aplikacja z certyfikatem ATEX                     |
| Kategoria                     | Obudowa kompaktowa                                |
| Wysokość obudowy              | 600 mm                                            |
| Nominalna szerokość obudowy   | 600 mm                                            |
| Nominalna głębokość obudowy   | 250 mm                                            |
| Typ drzwi                     | Pełna                                             |
| Opis płyty montażowej         | Be płyty montażowej                               |
| Rodzaj płyty dławnic          | Bez płyty dławikowej                              |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Montaż na ścianie                                 |
| Przeznaczenie urządzenia      | Do potencjalnie wybuchowego środowiska            |
| Elementy składowe urządzenia  | 1 drzwi<br>1 lock<br>korpus z zaciśniętą zaślepką |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Body type               | Korpus jednoczęściowy<br>Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości |
| Liczba drzwi            | Płyta czołowa: 1 drzwi                                                 |
| Otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)                                            |
| Typ blokady             | 3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy                                      |
| Dostępność do działań   | Przód                                                                  |
| Części wymowlalne       | Drzwi zawiasami                                                        |
| Materiał                | Steel                                                                  |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy                                         |
| Kolor                   | Szary (RAL 7035)                                                       |

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Normy         | EN 60079-0:2012<br>EN 60079-7:2007<br>EN 60079-31:2009             |
| Oznakowanie   | II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/EC |
| Masa produktu | 15,5 kg                                                            |

## Środowisko pracy

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IK | IK10 zgodnie z IEC 62262                         |
| Stopień ochrony IP | IP66 zgodnie z IEC 60529 (obudowy jednodrzwiowe) |

## Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 15,5 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 61,8 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 29,8 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 61,3 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|