



### Parametry podstawowe

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gama produktów               | Spacial                                                     |
| Nazwa produktu               | Spacial SBM                                                 |
| Zastosowanie urządzenia      | Wielozadaniowy                                              |
| Kategoria                    | Puszka przemysłowa                                          |
| Skrócona nazwa urządzenia    | SBM                                                         |
| Typ obudowy                  | Skrzynka z płaskim frontem                                  |
| Wysokość obudowy             | 200 mm                                                      |
| Nominalna szerokość obudowy  | 400 mm                                                      |
| Nominalna głębokość obudowy  | 80 mm                                                       |
| Montaż obudowy               | Montowane na ścianie                                        |
| Elementy składowe urządzenia | 4 śruba pokrywy<br>1 cover<br>1 korpus                      |
| Typ korpusu                  | Korpus jednoczęściowy gięty i spawany                       |
| Rodzaj osłony czołowej       | Drzwi pełne                                                 |
| Mocowanie pokrywy            | Śruby metalowe z półobrotem                                 |
| Typ blokady                  | Śruba niewypadająca PZ2 zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona |
| Części wymiadowalne          | Pokrywa śrubami niewypadającymi                             |

### Parametry uzupełniające

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiał                | Blacha stalowa           |
| Wykończenie powierzchni | Proszek poliestrowy      |
| Kolor                   | Szary (RAL 7035)         |
| Normy                   | IEC 62208                |
| Certyfikaty produktu    | LR<br>DNV-GL<br>UL<br>BV |

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony IP                       | IP66 zgodnie z IEC 60529     |
| Stopień ochrony IK                       | IK10 conforming to IEC 62262 |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -35...60 °C                  |
| Operating temperature                    | -35...80 °C                  |
| Masa produktu                            | 2,658 kg                     |

### Packing Units

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1        |
| Waga dla opakowania 1        | 2,658 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 42 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1   | 22 cm    |
| Długość dla opakowania 1     | 10 cm    |

### Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|