



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial SD
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Jednoczęściowy pulpit sterowniczy z panelem tylnym
Nominal height	1000 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	597 mm
Product installation	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 struktura 1 drzwi 2 zamek: drzwi 4 szyna regulacji 1 płyta dławika kablowego 2 rozpórka pneumatyczna: pokrywa pulpitu 1 panel tylni 3 płyta górna: na górze pulpitu sterującego

Parametry uzupełniające

Typ korpusu	Struktura jednoczęściowa gięta i spawana
Typ drzwi	Pełna
Liczba drzwi	Przód: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny 120 ° drzwi
Typ blokady	2 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Płyta z 1 wejściem
Dostępność do działań	Przód Tył
Części wymiadowalne	Drzwi zawiasami Przykrywka zawiasami

Płytką przepustu kablowego śrubami
Zaślepki Wkrętami
Panel boczny Wkrętami

Materiał	Body: steel
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Grubość	1,5 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	58 kg
Wysokość dla opakowania 1	114,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	81,5 cm
Długość dla opakowania 1	61,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------