



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Prowadnica kablowa drzwi
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	-
Miejsce montażu	Na wzmocnionej ramie drzwiowej
Zgodność gamy	Spacial obudowy SF, SM, SFX i SMX
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 2 szyny poprzeczne
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Steel
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Regulacja	Regulowana wysokość co 25 mm dla na ramie wzmocniającej drzwi
Wysokość	30 mm
Szerokość	Znamionowy: 500 mm Środki mocowania: 350 mm
Głębokość	13 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	442 g
Wysokość dla opakowania 1	44,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,5 cm
Długość dla opakowania 1	2,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------