



Parametry podstawowe

Anwendung	Wielozadaniowy
Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Rodzaj szyny	Symetryczna DIN
Zgodność gamy	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 1 rail
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 20 szt.

Parametry uzupełniające

Materiał	Zinc coated steel
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	By fixing element - structure of enclosure location
Regulacja podczas montażu	Ciągłe dostosowywanie Dystans 25mm
Długość	Nominal: 500 mm Real: 450 mm
Wysokość	15 mm nominal:
Szerokość	Znamionowy: 35 mm
Grubość	1,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
----------------------------	-----

Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	318 g
Wysokość dla opakowania 1	1,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	3,5 cm
Długość dla opakowania 1	44,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------