



### Parametry podstawowe

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów               | Spacial                                                                                                                                                                 |
| Extended range               | Spacial SF                                                                                                                                                              |
| Application                  | Wielozadaniowy                                                                                                                                                          |
| Typ produktu lub komponentu  | Odpowiednia obudowa                                                                                                                                                     |
| Wysokość obudowy             | 1800 mm                                                                                                                                                                 |
| Nominalna szerokość obudowy  | 1000 mm                                                                                                                                                                 |
| Nominalna głębokość obudowy  | 400 mm                                                                                                                                                                  |
| Montaż obudowy               | Stojący                                                                                                                                                                 |
| Elementy składowe urządzenia | 2 szyny ślizgowe<br>4 wspornik płyty montażowej<br>1 struktura<br>1 panel tylni<br>1 dach<br>2 drzwi<br>1 system blokujący z uchwytem<br>1 system blokujący: drzwi lewe |

### Parametry uzupełniające

|                       |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj struktury      | Panele i drzwi wbudowane w strukturę<br>Wykonany z pojedynczej sekcji<br>Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną<br>Struktura perforowana z odstępem 25 mm |
| Typ drzwi             | Pełna przód                                                                                                                                                       |
| Liczba drzwi          | Płyta czołowa: 2 drzwi                                                                                                                                            |
| Otwieranie drzwi      | LEFT (120 °)<br>RIGHT (120 °)                                                                                                                                     |
| Typ blokady           | 4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa frontowe drzwi prawe                                                                                           |
| Opis płyty montażowej | Be płyty montażowej                                                                                                                                               |
| Rodzaj płyty dławnic  | Bez płyty dławikowej                                                                                                                                              |
| Dostępność do działań | Boki obudowy                                                                                                                                                      |

|                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Tył<br>Przód                                                                                                                                                                                                       |
| Części wymiadowalne     | Drzwi Wkrętami zawias<br>Płyta montażowa Wkrętami wspornik płyty montażowej<br>Panel boczny Wkrętami<br>Dach Wkrętami<br>Kątownik płyty montażowej Wkrętami<br>Szyna suwnicza Wkrętami                             |
| Materiał                | Rama: stal galwanizowana<br>Stojaki: stal galwanizowana<br>Drzwi: blacha stalowa<br>Panele: blacha stalowa<br>Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku)<br>Uchwyt: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy                                                                                                                                                                                     |
| Kolor                   | Obudowa: szary (RAL 7035)<br>Uchwyt: czarny (RAL 9005)                                                                                                                                                             |
| Masa produktu           | 113,42 kg                                                                                                                                                                                                          |

## Środowisko pracy

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Normy              | IEC 62208                    |
| Stopień ochrony IP | IP55 conforming to IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK10 zgodnie z IEC 62262     |

## Packing Units

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1         |
| Waga dla opakowania 1        | 113,42 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 193 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1   | 104,5 cm  |
| Długość dla opakowania 1     | 49 cm     |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|