



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
Wysokość obudowy	2000 mm
Nominalna szerokość obudowy	1200 mm
Nominalna głębokość obudowy	600 mm
Montaż obudowy	Stojący
Elementy składowe urządzenia	2 szyny ślizgowe 4 wspornik płyty montażowej 1 struktura 1 panel tylni 1 dach 1 płyta montażowa 2 drzwi 1 system blokujący z uchwytem 1 system blokujący: drzwi lewe

Parametry uzupełniające

Rodzaj struktury	Struktura perforowana z odstępem 25 mm Wykonany z pojedynczej sekcji Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną Panele i drzwi wbudowane w strukturę
Typ drzwi	Pełna przód
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 2 drzwi
Otwieranie drzwi	LEFT (120 °) RIGHT (120 °)
Typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa frontowe drzwi prawe
Opis płyty montażowej	Pełna
Rodzaj płyty dławnic	Bez płyty dławikowej

Dostępność do działań	Przód Boki obudowy Tył
Części wymiadowalne	Drzwi Wkrętami zawias Płyta montażowa Wkrętami wspornik płyty montażowej Panel boczny Wkrętami Dach Wkrętami Kątownik płyty montażowej Wkrętami Szyna suwnicza Wkrętami
Materiał	Rama: stal galwanizowana Stojaki: stal galwanizowana Drzwi: blacha stalowa Panele: blacha stalowa Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku) Uchwyt: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Obudowa: szary (RAL 7035) Uchwyt: czarny (RAL 9005)
Masa produktu	207,979 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	204,384 kg
Wysokość dla opakowania 1	213 cm
Szerokość dla opakowania 1	125 cm
Długość dla opakowania 1	69 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------