



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do łączenia
Typ produktu lub komponentu	Zestaw sprzęgający
Anwendung	Aplikacja Prisma Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Łączenie boczne 2 obudów Łączenie 2 obudów
Zgodność gamy	Spacial Spacial SF odpowiednia obudowa Spacial Spacial SFX odpowiednia obudowa Prisma Pack 160 Spacial Spacial SFM
Elementy składowe urządzenia	8 płaskie złącze elementy mocujące uszczelka
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Uszczelka: EPDM Płaskie złącze: stal
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby M6 samogwintujące
Wysokość	80 mm
Szerokość	345 mm
Głębokość	335 mm
Stopień ochrony IP	IP55
Średnica montażowa	0 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
----------------------------	-----

Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,19 kg
Wysokość dla opakowania 1	6,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	34 cm
Długość dla opakowania 1	36,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------