



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Typ produktu lub komponentu	Mocowanie na słupie
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	430 mmW: 330 mm D: 200 mm
Miejsce montażu	Instalacja na zewnątrz na słupie Tył obudowy
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 2 szyna podpierająca 2 pasek

Parametry uzupełniające

Materiał	Stal galwanizowana
Sposób mocowania	Elementem mocującym - na słupie lokalizacja
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	100 kg
Wysokość	45 mm
Szerokość	295 mm
Głębokość	32,5 mm
Średnica	215 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,687 kg
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm

Szerokość dla opakowania 1	20 cm
Długość dla opakowania 1	32 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------