



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial SFX
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Odpowiednia obudowa
Nominal height	2000 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	600 mm
Product installation	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 struktura 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 4 wspornik płyty montażowej 1 płyta dławika kablowego 1 drzwi z ramą wzmacniającą

Parametry uzupełniające

Typ korpusu	Zintegrowany panel tylny Struktura jednoczęściowa gięta i spawana
Typ drzwi	Pełna
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	3 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Pełna
Dostępność do działań	Przód Bok
Części wymiadowalne	Drzwi zawiasami Kątownik płyty montażowej Wkrętami Płytkę przepustu kablowego przez zapinki
Materiał	Konstrukcja i drzwi: stal nierdzewna 304L

	Uchwyt: zamak (stop metali na bazie cynku) Zawias: stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni	Obudowa: Scotch-Brite® ze szczotkami Uchwyt: malowane
Masa produktu	81 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208 NEMA 4X
Certyfikaty produktu	UL
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Charakterystyka środowiskowa	Specyficzne wymagania higieny Korozyjny

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	81 kg
Wysokość dla opakowania 1	212 cm
Szerokość dla opakowania 1	85 cm
Długość dla opakowania 1	70 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------