



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial SM
Typ produktu lub komponentu	Obudowa kompaktowa
Application	Wielozadaniowy
Typ akcesoriów instalacyjnych	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 płyta dławika kablowego 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 4 wspornik płyty montażowej 1 płyta montażowa 1 drzwi
Części wymiadowalne	Drzwi Wkrętami zawias Płyta montażowa Wkrętami wspornik płyty montażowej Kątownik płyty montażowej Wkrętami
Wysokość obudowy	2000 mm
Nominalna szerokość obudowy	800 mm
Nominalna głębokość obudowy	500 mm

Parametry uzupełniające

Liczba drzwi	Przód: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ drzwi	Pełna
Typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa
Typ korpusu	Korpus jednoczęściowy z zespawany panelem bocznym Formowanie przedniej części, sztywna rama ze spawanymi rogami
Opis płyty montażowej	Pełna
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Wprowadzenie kablowe	1 wlot
Materiał	Płyta montażowa: stal galwanizowana

	Korpus: blacha stalowa Drzwi: blacha stalowa Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Obudowa: szary (RAL 7035) Uchwyt: czarny (RAL 9005)
Dostępność do działań	Przód
Masa produktu	140 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	BV UL DNV
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	140 kg
Wysokość dla opakowania 1	213 cm
Szerokość dla opakowania 1	84,5 cm
Długość dla opakowania 1	59 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------