



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial SM
Typ produktu lub komponentu	Obudowa kompaktowa
Application	Wielozadaniowy
Typ akcesoriów instalacyjnych	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 płyta dławika kablowego 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 4 wspornik płyty montażowej 1 drzwi
Części wymiadowalne	Drzwi Wkrętami zawias Kątownik płyty montażowej Wkrętami
Wysokość obudowy	2000 mm
Nominalna szerokość obudowy	800 mm
Nominalna głębokość obudowy	500 mm

Parametry uzupełniające

Liczba drzwi	Przód: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ drzwi	Przeszkłony
Typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa
Typ korpusu	Korpus jednoczęściowy z zespawany panelem bocznym Formowanie przedniej części, sztywna rama ze spawanymi rogami
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Wprowadzenie kablowe	1 wlot
Materiał	Door: Securit glass Korpus: blacha stalowa Drzwi: blacha stalowa

	Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Obudowa: szary (RAL 7035) Uchwyt: czarny (RAL 9005)
Dostępność do działań	Przód
Masa produktu	102 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	UL BV DNV
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262
Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	102 kg
Wysokość dla opakowania 1	213 cm
Szerokość dla opakowania 1	84,5 cm
Długość dla opakowania 1	59 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------