



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial SMX
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Nominal height	1800 mm
Nominal width	1600 mm
Nominal depth	400 mm
Product installation	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 2 drzwi 1 płyta dławika kablowego 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 4 wspornik płyty montażowej

Parametry uzupełniające

Typ korpusu	Korpus jednoczęściowy gięty i spawany
Typ drzwi	Pełna
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 2 drzwi
Typ blokady	3 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa
Rodzaj płyty dławnic	Pełna
Dostępność do działań	Przód
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Materiał	Korpus i drzwi: stal nierdzewna 304L Uchwyt: zamak (stop metali na bazie cynku) Zawias: stal nierdzewna
Części wymiadowalne	Drzwi zawiasami Kątownik płyty montażowej Wkrętami Płytki przepustu kablowego przez zapinki

Wykończenie powierzchni	Obudowa: Scotch-Brite® ze szczotkami Uchwyt: malowane
Masa produktu	152 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Certyfikaty produktu	UL 508 CAN/CSA 22
Charakterystyka środowiskowa	Korozyjny Specyficzne wymagania higieny

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	152 kg
Wysokość dla opakowania 1	193 cm
Szerokość dla opakowania 1	165 cm
Długość dla opakowania 1	48 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------