



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Typ produktu lub komponentu	Łącznik drzwiowy
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	-
Miejsce montażu	Obudowa
Zgodność gamy	Thalassa obudowa PLA
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 1 element łącznika/komutatora 1 podpora mocująca

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Mocowanie bezpośrednie - obudowa lokalizacja
Typ wejścia	NC + NO
Absolutne minimum wejścia	3 A/240 V

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	234 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	5 cm
Długość dla opakowania 1	13 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------