



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Opis płyty montażowej	Perforowany telequick
Zgodność gamy	Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Elementy składowe urządzenia	1 płyta montażowa elementy mocujące
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Steel
Wykończenie powierzchni	Cynkowany

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Elementem mocującym - na strukturze lokalizacja
Wysokość	Środki mocowania: 800 mm 825 mm
Szerokość	Znamionowy: 1000 mm 908 mm
Wymiary wycięcia (otworu)	11 x 26 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1

Waga dla opakowania 1	5,92 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	83 cm
Długość dla opakowania 1	91 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------