



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa TBP
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Kategoria	Puszka przemysłowa
Wysokość	192 mm
Szerokość	164 mm
Głębokość	87 mm
Wysokość wewnętrzna	175 mm
Szerokość wewnętrzna	150 mm
Głębokość wewnętrzna	80 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 cover 4 śruba pokrywy
Typ korpusu	Jednoczęściowa formowana
Rodzaj osłony czołowej	Niska pełna pokrywa
Mocowanie pokrywy	Śruby plastikowe
Typ blokady	Śruba niewypadająca płaski zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona
Części wymiadowalne	Pokrywa śrubami niewypadającymi

Parametry uzupełniające

Materiał	Poliwęglan
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208 UL 508 A
Certyfikaty produktu	TÜV UL

Klasa ochronności	Klasa II
Miejsce montażu	Na zewnątrz
Masa produktu	0,45 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z NEMA 4,4X
Stopień ochrony IK	IK08 conforming to IEC 62262
Odporność ogniowa	960 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	450 g
Wysokość dla opakowania 1	8,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,4 cm
Długość dla opakowania 1	19,3 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------